
## Замена рулона бумаги

- Нажать клавишу разблокировки на панели принтера внутрь. Лоток принтера открывается.
- Вытащить лоток принтера из принтера.



Вложить новый рулон бумаги и провести по направл. ролику (1).

## **УКАЗАНИЕ**

Следить за тем, чтобы рулон бумаги не застревал в лотке принтера, а начало бумаги (2) под краем лотка принтера (отрывная кромка).

• Принтер задвинуть в отсек принтера до его фиксации. Принтер готов к работе.

## Сообщения



#### (1) Пиктограмма сообщения


- Событие; Пример: [!о≣ Поезяка без действительной кар-
- Сбой; Пример: [хЛ Сбой датчика]
- Предупреждение о времени вождения; Пример: [4:01 Пере-
- Указание по эксплуатации; Пример [⁴₹о нет бумаги]
- (2) Код ошибки

Сообщения и меры: См. рук-во по эксплуатации.

## Подтверждение сообщений:


• Нажать кнопку 🗷 2 раза: Сообщение исчезнет.

# Отобразить показания времени карты водителя



- (1) Время вождения о с действительного времени отдыха
- (2) Действ.время вождения ш согласно регламенту (ЕС) 561/2006
- (3) Время вождения двойной недели
- (4) Продолжительность установленного режима

#### Вызвать главное меню



(возможно только при стоящем автомобиле)

- С 

   ☐ / 
   ☐ выбрать желаемую индикацию.
- С ок вызвать функции меню (второй уровень меню).
- Выбрать перечисл.меню пошагово с помощью ▲ / ▼.

## Распечатать суточные данные:

• [Распечатка 🖫 Водитель 1]...[24ч 🖫 суточные данные]... [25.10.2018]...[Распечатка в UTC Да/нет]

#### Out of scope - ввести начало / конец:

• [Ввод Ды Автомобиль]...[ОUТ+ начало] или [+ОUТ Конец]

## Паром/поезд - ввести начало / конец:

- [Ввод ды Автомобиль] ... [дн начало] или [нд Конец]
- После [+ф начало] установить текущий режим.

## Установить местное время:

- [Ввод АУ Автомобиль]...[• о Местное время]...
- С шагом ± 30 минут установить местное время.

## Ссылка на рук-во по эксплуатации

## **УКАЗАНИЕ**

Данное краткое рук-во не заменяет предписанное регламентом (EU) 2016/799 приложение IC подробное рук-во по эксплуатации DTCO 1381.

# Кратк.инструкция для водителя


DTCO® 1381 - Версия 4.0e

BA00.1381.40 501 113



www.fleet.vdo.com

## Элементы управления



- (1) Дисплей
- Клавиши меню
- ▲ / Выбрать функцию
- OK Подтверд.функцию
- •5 Отмена меню
- (3)Слот карты 1
- Комбинированная клави- (а) ша Водитель 1\*
- Кнопка деблокировки (10) Интерфейс загрузки

Лоток принтера

ша Водитель 2\*

Комбинированная клави-

Отрывная кромка прин-

Ex: Bapиaнт ADR


(6) Слот карты 2

Установить режимы или извлечь карту водителя

# Индикация во время движения

■ Или ▼:

Переход к станд.индикации.



- 1o01h21 ⊪00h15 2ø02h05

- **(1)** Время (**#** = местное время)
- (2) Режим Эксплуатация
- (3) Скорость
- (4) Режим Водитель 1
- (5) Символ Водитель 1
- (6) Пробег
- (7) Символ Водитель 2
- (8) Режим Водитель 2
- (1) Врем.вожд. водителя 1 после врем.отдыха
- (2) Действ.время отдыха ш; (EG 561/2006)
- (3) Время водителя 2; Время готовности ₪

Опция Станд.индикация VDO Counter; См. рук-во по эксплуатации.

# Вставить карту водителя / Ручной ввод



Вод-ль 1 (вод-ль) устанавливает свою карту вод-ля в слот карты 1.

Всегда держать слоты карт закрытыми, кроме случаев установки или извлечения карты водителя.

- При варианте ADR включить зажигание.
- Удерживать комб.клавишу 🛅 Водитель 1 нажатой более 2 с. Слот для карты открывается.
- Открыть крышку слота для карт.
- Вставить карту водителя в слот карты.
- Закрыть слот карты и задвинуть.
- Следовать указаниям системы меню.



Индикация: Фамилия водителя, местное время≎7:35 и универсальное время (UTC) 05: 35UTC (летнее время: + 2 часа).

Дата/время посл.извлеч.карты по местн.времени (#).


## Следить за записью режимов без пропусков.

Да: Ввести вручную.

Нет: **Не** вводить режимы/отдых позднее.

Введенные данные будут показаны еще раз, и при необходимости их можно исправить.

#### Пример А: Дополнительный ввод времени отдыха



Извлечение (15.04.20) Установить (18.04.20) 16:31 местное время 07:35 местное время



Дополнительный ввод времени отдыха

- Нажать и удерживать клавишу ок: Переход к посл.полю ввода (мигают минуты).
- Еще раз нажать кнопку ок.

Страна начала только, если при посл.извлечении была введена страна конча.

- Подтвердить ввод.
- = Поездку можно начинать.
- DTCO показывает, что движение можно начинать, а также один ли это водитель (๑) или экипаж (๑๑).

#### Пример В: Продолжить режим

02:31• 0

ы**⊞** 123456.7km н

Рег. Номер?

н**⊞** 123456.7km н

14:01• o

0km/h



## Пример С: Продолжить режим и поставить его перед другими

• Подтвердить ввод.



Да

0km/h

• или выбрать прямо в блоке ввода возм.переменные (шаг назад).

При перв.установке карты водителя после ручн.ввода выдается запрос, согласны ли вы с обработкой ваших личных данных: подробности см. в рук-ве по эксплуатации.

## Вынуть карту водителя

- Для вариантов ADR включить зажигание.
- Удерживать соотв комб.клавишу нажатой более 2 с.
- Следовать указаниям системы меню.



- Выбрать страну и подтвердить выбор.
- Испания: выбрать регион.
- Кнопкой 🖾 прервать ввод страны. если, например, Вы хотите продолжить свою рабочую смену. Если функция доступна, можно сгенерировать суточную распечатку до извлечения карты.
- Слот карты открывается для извлеч.карты вод-ля.
- Вынуть карту водителя.
- Закрыть слот карты и задвинуть.

## Установить режимы

- Время вождения (автоматически во время поездки)
- Все прочее время работы (автом.при остановке автомобиля для водителя 1)
- Время доступности (время ожидания, время второго водителя, время в кабине отдыха во время движения для водителя-2)
- Время перерывов и отдыха
- Водитель 1 / водитель 2: Комб.клав.Вод-ль 1 🛍 или Вод-ль 2 🐞 нажимать так часто, пока на дисплее не будет показан жел.режим (н 🗷 🛠).

## **УКАЗАНИЕ**

При конце смены или перерыве обяз-но установить режим н.

Автоматическая установка после включения/ выключения зажигания (опция):



Распознается миганием режима ок. 5 с в станд.индикации (а). Затем снова появляется предыдущая индикация.

• При необх-ти соотв.изменить режим.

# Ссылка на рук-во по эксплуатации

## **УКАЗАНИЕ**

Данное краткое рук-во не заменяет предписанное регламентом (EU) 2016/799 приложение IC подробное рук-во по эксплуатации DTCO 1381.